



ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.pegasolift.pl
www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

PH 12



Seria wózków **PH** jest zaprojektowana aby łączyć z sobą zalety kompaktowego wózka serii W12 i silnego serii PL, są trwałe i mocne oraz proste w obsłudze. Wózki przeznaczone do pracy jedno lub dwu zmianowej, w zależności od pojemności zastosowanej baterii w średnim i dużym obciążeniu pracy. Dyszel sterujący umieszczony asymetrycznie wyposażony w nowoczesną głowicę sterującą zapewnia operatorowi doskonałą widoczność, co wpływa na bezpieczeństwo przewożonych towarów.

System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisku oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach. Wewnętrzny - zintegrowany prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki **PH** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową pancerną lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii SEPEX i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

- Przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)
- Wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- Podwójne rolki
- Bez śladowe gumowe koło napędowe
- Podwójny system podnoszenia i opuszczania wideł (przez naciśnięcie przycisku lub sekcję mechaniczną)

Dostępne baterie trakcyjne o pojemnościach: od 180 do 230 Ah.

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = PH 12/16S, PH 12/29D, PH 12/36D, PH 12/42D

Udźwig = 1200 kg

Typ masztu = simplex, duplex

Wysokość unoszenia = od 1600, 2900, 3600 mm







Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:

<http://www.pegasolift.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-podnosnikowe-ph-12-udzwig-1200-kg-wysokosc-podnoszenia-max-3600>