



ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

PL 13-INOX/PL 16-INOX



Seria wózków **PL INOX** to wózki podnośnikowe wykonane ze stali szlachetnej INOX AISI 304 dedykowanych do zastosowań w szeroko pojętej branży spożywczej, chemicznej i farmaceutycznej na dużych powierzchniach magazynowych, w cyklach produkcyjnych, rampach załadowniczych z przeznaczeniem do pracy o charakterze ciągłym. **PL INOX** to seria doskonałych ciężkich wózków paletowych przeznaczonych do dwu lub trzymianowej pracy o charakterze ciągłym. System podnoszenia i opuszczanie ładunku za pomocą przycisków oraz obniżenie prędkości jazdy przy podniesionych widłach wpływa doskonale na prostotę i szybkość obsługi. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki **PL INOX** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową pancerną lub baterię typu GEL.

Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii.

Koła i rolki z wykonane są z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

- pełen wolny skok wideł
- przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)
- wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- pojedyncze rolki
- bez śladowe koło napędowe
- podwójny system podnoszenia i opuszczania wideł (przez naciśnięcie przycisku lub sekcję mechaniczną)
- powiększona kratka osłony ładunku
- podwójny proporcjonalny system podnoszenia i opuszczania ładunku
- system hydrauliczny szybkiego podnoszenia
- boczna, szybka wymiana baterii
- roller szybkiej wymiany baterii
- selektor pracy z pionowo ustawionym dyszlem
- inne opcje na [zapytanie](#)

Dostępne baterie trakcyjne o pojemnościach : od 160 do 315 Ah.

Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach : od 150 do 290 Ah.

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = PL13/16INOX; PL13/29 INOX; PL13/36INOX; PL13/38INOX; PL13/45INOX;
PL16/16INOX; PL16/29 INOX; PL16/36INOX; PL16/38INOX; PL16/45INOX

Udźwig = 1300 lub 1600 kg

Typ masztu = simplex, duplex, triplex

Wysokość unoszenia = od 1600 do 4500 mm



Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:

<https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-ze-stali-nierdzewnej-pl-13-inox-pl-16-inox-udzwig-1300-lub-1600-kg-wysokosc-podnoszenia-max-4500>