ul. Hetmańska 32
60-252 Poznań

tel./fax +48 (61) 866 89 66
tel. +48 (61) 865 14 06
godziny otwarcia: 8.00 - 16.00

www.intex.poznan.pl
biuro@pegasolift.pl

TPL 20-CRB/TPL 30-CRB

TPL to seria doskonałych kompaktowych wózków paletowych niskounoszących przeznaczonych do jedno lub dwuzmianowej pracy o charakterze ciągłym. Selektor jazdy pozwala na pracę z pionowo ustawionym dyszlem sterującym. Zewnętrzny - dostawny prostownik (zasilanie 230V) i wskaźnik poziomu naładowania baterii pozwala na bezpieczne ładowanie. Wózki serii **TPL** wyposażane są zamiennie w dwa typy baterii standardową kwasową lub baterię typu GEL.
Wózek posiada płynne sterowanie prędkością jazdy w technologii MOSFET i elektromagnetyczne hamowanie z odzyskiem energii. Koła i rolki z odpornego na ścieranie poliuretanu.

Wyposażenie opcjonalne:

- Rozstaw zewnętrzny wideł 660 mm
- Długość wideł 980 mm
- Podwójne rolki wideł (dla TPL20 i TPL30)
- Wbudowane rolki szybkiej wymiany baterii
- Wskaźnik naładowania baterii z opcją odcięcia funkcji podnoszenia wideł przy niskim poziomie naładowania baterii
- Bez śladowe koło napędowe
- Osłona ładunku (krata) 730 x 360 mm
- Boczna, szybka wymiana baterii
- Stacjonarny stół dostawny do szybkiej wymiany baterii (na dwie baterie)
- Przystosowanie wózka do pracy w mroźni (-30°C)

Dostępne baterie trakcyjne kwasowe o pojemnościach: od 120 do 230 Ah.
Dostępne baterie trakcyjne GEL o pojemnościach: od 120 do 190 Ah.

Producent: Pegasolift

Dane techniczne:

Model = Model: TPL16, TPL20, TPL30
Udźwig = 2000 lub 3000 kg
Wysokość unoszenia = 215 mm
Długość wideł = 1150 mm
Rozstaw zewnętrzny wideł = 560 mm

Wszystkie oferowane przez nas wózki produkowane są na terenie Unii Europejskiej i posiadają deklarację zgodności CE.

Strona produktu:
https://intex.poznan.pl/produkt/wozki-widlowe-paletowe-unoszace-tpl-20-crb-tpl-30-crb-udzwig-2000-lub-3000-kg-wysokosc-podnoszenia-max-215